

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo 163/213

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne



# ineo 163/213

## INFORMACJE OGÓLNE

### Budowa

- > Konsolowa

### Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: maks. 16/21 str./min. (ineo 163/213)
- > A3: maks. 7/12 str./min. (ineo 163/213)

### System drukowania

- > Laser

### Skala szarości

- > 256

### Zasobniki papieru

- > Standard: 251 arkuszy papieru, maks. do 1350 arkuszy papieru
- > Kasetka na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60-160g/m<sup>2</sup>) - papier standardowy
- > Podajnik ręczny jednokartkowy

### Czas nagrzewania

- > Mniej niż 30/15 s (ineo 163/213)

### Wymiary

- > 599 x 487 x 620 mm (bez opcji)

### Waga

- > 38 kg (bez opcji)

### Zasilanie

- > 220-240 V, 50/60Hz

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

- > G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

### Wielkość i szybkość transferu

- > 33,6 kBit/s, <3 s ITU-TI

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

- > Standard: Kontroler GDI
- > Opcja: Kontroler PCL IC-206

### Pamięć

- > 32MB RAM, maks. 160 MB (IC-206)

### Rozdzielczość

- > Maks. 600x600 dpi,
- > Interpolowana: 600x1800 dpi(IC-206)

### Protokoły sieciowe

- > TCP/IP, IPX/SPX, HTTP, LPD, SNMP

### Emulacja

- > PCL 5e/6

### Interfejs

- > Standard: USB 2.0
- > Opcja: Karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseT

### Sterowniki

- > Windows 98, NT4.0, 2000, ME, XP, 2003

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaj skanowania

- > Standardowo skanowanie TWAIN
- > Skanowanie do e-mail / FTP
- > Faks internetowy (iFax)

### Rozdzielczość

- > Maks. 600x600 dpi
- > iFax 200dpi

### Szybkość skanowania

- > 16/20 str/min (ineo 163/213)

### Rozmiar oryginałów

- > A5 - A3

### Format skanowania

- > PDF, TIFF

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Podajnik dokumentów (opcja)

- > A5 - A3
- > Automatyczny podajnik dokumentów:
  - jednostronny (50 arkuszy) (ineo 163/213)
  - dwustronny (80 arkuszy) (ineo 213)
- > Duplex (ineo 213)

### Rozdzielczość

- > Maks. 600x600 dpi

### Wielokrotność kopiowania

- > 1-99

### Pomniejszenie / Powiększenie

- > 25-400% krokowe co 1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

- > około 7 sek.

### Pamięć urządzenia

- > 32MB RAM, maks. 160MB

## OPCJE

- > Taca przesuwająca prace
- > Taca rozdzielająca wydruki, kopie, faxy
- > Pokrywa oryginału (standard ineo163)
- > Automatyczny podajnik dokumentów:
  - jednostronny (ineo 163/213)
  - dwustronny (ineo 213)
- > Moduł dwustronnego kopiowania i drukowania 60-90 g/m<sup>2</sup>(ineo 213)
- > Maksymalnie 4 kasety na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60/90 g/m<sup>2</sup>)
- > Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A5-A3, 60/160 g/m<sup>2</sup> papier standardowy, OHP, samoprzylepny, itp.)
- > Niski, średni, wysoki stół pod urządzenie
- > Opcja Faxu
- > Opcja Faxu Internetowego / Skanera sieciowego
- > Karta sieciowa 10/100 BaseT
- > Kontroler PCL IC-206
- > Rozszerzenie pamięci: 128 MB
- > Licznik mechaniczny

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Workware document management (opcjonalnie)
- > Windream archive system (opcjonalnie)
- > NMU, Network Device Management
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS

**DEVELOP**  
with us



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt